Barasol-R

Barasol-R to granulowana, modyfikowana celuloza przeznaczona do zwiększania lepkości i ograniczania filtracji w płuczkach wiertniczych. Produkt może być stosowany jako czysty układ polimerowy, ale można go również dodawać do płuczki wiertniczej na bazie bentonitu do zastosowań w wierceniach pionowych. Po zmieszaniu z bentonitem Barasol-R może poprawiać określone właściwości płuczki wiertniczej, takie jak kontrola filtracji. W formacjach wrażliwych na wodę Barasol-R wspomaga stabilność otworu, oczyszczanie otworu i odzysk rdzenia. Granulowana postać produktu ułatwia dyspergowanie i minimalizuje ryzyko tworzenia grudek lub „rybich oczek".

Funkcje

- Może zapewniać kontrolę filtracji w płuczkach wiertniczych na bazie wody słodkiej lub słonawej.
- Łatwo dysperguje dzięki granulowanej postaci.
- Może wspomagać stabilność otworu w formacjach wrażliwych na wodę.
- Może poprawiać oczyszczanie otworu i odzysk rdzenia.
- Działa jako koloid ochronny - chroni bentonit przed zanieczyszczeniami z gleby i wód gruntowych.

Zalety

- Skuteczny w wodzie słodkiej, słonawej i morskiej.
- Szybko rozkłada się pod wpływem podchlorynu wapnia.
- Stabilny temperaturowo do 120°C.

Przybliżone ilości Barasol-R do zastosowania:	
Przy stosowaniu jako produkt samodzielny	2 - 5 kg/m³
Po zmieszaniu z bentonitem / stosowany jako dodatek	0.5 - 1.5 kg/m³

PIONOWE RDZENIOWE

JL Maskiner w Polsce Sp. z o.o.
ul. Słoneczna 118A
05-500 Stara Iwiczna
T: +48 (22) 770 80 14