FM5X

SYSTEM GOSPODARKI PŁUCZKĄ



CECHY I KORZYŚCI

MOC DO PRACY
Silnik Honda® 5 KM i standardowy zbiornik 1136 l (300 gal), 1514 l (400 gal) lub 1893 l (500 gal) – do krótkich przewiertów o mniejszej średnicy.

PROJEKT WEDŁUG POTRZEB KLIENTÓW
Elastyczny montaż pompy pozwala na różne ustawienia dopasowane do przewiertów o małej średnicy.

ZAPROJEKTOWANY DLA WYDAJNOŚCI
Wydajna pompa Flomax® daje przepływ 606 l/min (160 gpm) i pracuje do 10% sprawniej niż poprzednie modele.

WIĘKSZA WYDAJNOŚĆ
Nowy mokry lej z wlotem Venturiego powiększonym z 1,25 do 2 cali – otwór o 60% większy dla lepszego przepływu materiału i doskonałego mieszania. Strome ścianki przyspieszają cykle mieszania.

DOPASOWANIE DO PLACU BUDOWY
Wąski zbiornik FM5X można ustawić na przyczepie obok wiertnicy – łatwy transport i niższe koszty na budowie.

NIEZAPRZECZALNA TRWAŁOŚĆ
Lakierowanie proszkowe czyni urządzenie trwalszym, ekonomicznym i odpornym na odpryski, rdzę i blaknięcie.

FM5X

SYSTEM GOSPODARKI PŁUCZKĄ

WYMIARY	USA	METRYCZNE
300 GAL (1136 L)		
Długość	73 in	1.8 m
Szerokość	26 in	660.4 mm
Wysokość	55 in	1.4 m
Masa z wodą	3,164 lb	1435 kg
400 GAL (1514 L)		
Długość	100 in	2.5 m
Szerokość	20 in	510 mm
Wysokość	69 in	1.7 m
Masa z wodą	4,463 lb	2024 kg
500 GAL (1893 L)		
Długość	54 in	1.3 m
Szerokość	31 in	787.4 mm
Wysokość	67 in	1.7 m
Masa z wodą	5,390 lb	2445 kg

UKŁAD PŁUCZKI/MIESZANIA		
Pompy odśrodkowe		
Średnica króćca ssawnego	2 in	51 mm
Średnica króćca tłocznego	2 in	51 mm
Ciśnienie płuczki, maks.	40 psi	2.8 bar
Wydajność pompy, woda, maks.	160 gpm	606 l/min
Pojemność zbiornika płuczki	300 gal	1136 L
Dozowanie materiału	50 lb/min	23 kg/min
Pojemność leja mieszającego	1 ft^3	28 L

SILNIK	USA	METRYCZNE
Silnik	Honda® GX160	
Paliwo	Benzyna	
Chłodzenie	Powietrzem	
Liczba cylindrów	1	
Pojemność skokowa	9.9 in^3	0.1 L
Średnica cylindra	2.7 in	69 mm
Skok tłoka	1.8 in	46 mm
Moc netto wg producenta	4.8 hp	3.6 kW
Prędkość znamionowa	3,600 rpm	
Norma emisji spalin	EPA Phase 3	EU Stage IV

POJEMNOŚCI		
Zbiornik paliwa	0.9 gal	3.6 L
Olej silnikowy	0.6 qt	0.6 L

POZIOM HAŁASU	
Ciśnienie akustyczne	91 dB(A) wg ISO 6394
Moc akustyczna	105 dB(A) wg ISO 6394

Dane techniczne mają charakter ogólny i mogą ulec zmianie bez uprzedzenia. Jeśli potrzebne są dokładne wartości, urządzenie należy zważyć i zmierzyć. Ze względu na wybrane opcje dostarczone urządzenie może różnić się od przedstawionego.

©2021 The Charles Machine Works, Inc.