SK1050

ŁADOWARKA STAND-ON



Ditch Witch®

SK1050

Ładowarka stand-on Ditch Witch® SK1050, idealna na różne wymagające place budowy, zwiększa wszechstronność i wydajność, kierując więcej mocy hydraulicznej do osprzętu. Trwała konstrukcja klasy budowlanej ułatwia obsługę, poprawia zwrot z inwestycji i przewyższa inne maszyny w swojej klasie. Najlepsza w klasie, amortyzowana sprężynami platforma operatora zwiększa komfort podczas długich godzin pracy.

Znamionowy udźwig roboczy 482 kg (1062 lb) i najwyższa w klasie wysokość sworznia zawiasu 2,09 m (82,4 in) – wydajniejszy załadunek.

Ulepszony kolorowy wyświetlacz LCD pokazuje całą diagnostykę silnika.

Silnik wysokoprężny Yanmar® Stage V o mocy 27,6 kW (37 KM) zapewnia doskonałą moc dla wszystkich funkcji.

4

5 Nowa ręczna dźwignia przepustnicy pozwala dopasować prędkość jazdy do zadania – większa sprawność na placu budowy.

3

6 Ergonomiczne stanowisko ma standardowo dwudźwigniowe sterowanie jazdą – każdą gąsienicą steruje się osobno, co poprawia mobilność; opcjonalnie dostępny jest joystick jednodźwigniowy.

2

1 Najwyższa w branży moc przekazywana do osprzętu daje niezrównaną wydajność.

7 Najlepsza w klasie platforma 2141 cm² (332 in²) amortyzowana sprężynami jest zintegrowana z maszyną – doskonały komfort i trwałość.

8 Pedał sterowania obwodem pomocniczym utrzymuje przepływ do osprzętu, a ręce zostają wolne do sterowania głębokością i prędkością jazdy.

9 Układ gąsienic z wysoko położonym napędem ma przykręcane, wymienne rolki – rozwiązanie wyłącznie Ditch Witch – dla dłuższej trwałości.

10 SK1050 ma standardowo gąsienice 107 cm (42 in).



OSPRZĘT SK1050

Ditch Witch® oferuje pełną gamę szybkozłącznego osprzętu do ładowarki stand-on SK1050. Na stronie SK1050 w serwisie ditchwitch.com znajdziesz interaktywny dobór osprzętu – możesz też zapytać dealera Ditch Witch o dodatkowe możliwości.

SK1050 ŁADOWARKA STAND-ON

WYMIARY (STANDARD)	USA	METRYCZNE
Wysokość robocza, maks., łyżka standardowa	105 in	2.67 m
Wysokość sworznia zawiasu, maks.	82.4 in	2.09 m
Całkowita wysokość maszyny	57 in	1.45 m
Całkowita długość maszyny, łyżka standardowa	105 in	2.67 m
Całkowita długość ładowarki, bez osprzętu	86 in	2.19 m
Rozstaw osi/długość gąsienicy	43 in	1.09 m
Kąt zejścia	27°	
Szerokość gąsienicy, maks.	42 in	1.06 m
Prześwit, min.		
Środek	7.4 in	188 mm
Bok	3.7 in	94 mm

OSIĄGI		
Prędkość jazdy		
Przód/tył	4.7 mph	7.6 km/h
Nacisk na grunt (ISO/CD 16754)		
gąsienice 180 mm (7 in)	6.3 psi	0.43 bar
gąsienice 230 mm (9 in)	4.9 psi	0.34 bar
Obciążenie wywracające	3,035 lb	1377 kg
Znamionowy udźwig roboczy, 35% obciążenia wywracającego	1,062 lb	482 kg
Masa maszyny (bez osprzętu, z płynami)	3,435 lb	1558 kg

UKŁAD HYDRAULICZNY		
Obwód pomocniczy, podwójna pompa zębata		
Przepływ przy sprawności 100%	15 gpm	56.8 l/min
Ciśnienie	3,625 psi	250 bar
Dwie hydrostatyczne pompy napędu jazdy		
Przepływ	15 gpm	56.8 l/min
Ciśnienie	3,625 psi	250 bar

SILNIK	USA	METRYCZNE
Silnik	Yanmar® 3TNV88C	
Paliwo	Olej napędowy	
Moc brutto	37 hp	27.6 kW
Norma emisji spalin	EU Stage V	
Liczba cylindrów	3	
Pojemność skokowa	100.1 in^3	1.64 L
Średnica cylindra	3.46 in	88 mm
Skok tłoka	3.54 in	90 mm
Prędkość znamionowa	3,000 rpm	

POJEMNOŚCI		
Pojemność zbiornika paliwa	10.5 gal	40 L
Olej silnikowy z filtrem	5 qt	4.7 L
Pojemność zbiornika hydraulicznego	9.2 gal	35 L

POZIOM HAŁASU	
Ciśnienie akustyczne przy uchu operatora	89 dB(A)
Moc akustyczna	103 dB(A)

AKUMULATOR	
Pojemność rezerwowa (SAE)	110 min
Prąd rozruchu na zimno (SAE) przy -18ºC (0ºF)	800 amps
Instalacja elektryczna	12V

Dane techniczne mają charakter ogólny i mogą ulec zmianie bez uprzedzenia. Jeśli potrzebne są dokładne wartości, urządzenie należy zważyć i zmierzyć. Ze względu na wybrane opcje dostarczone urządzenie może różnić się od przedstawionego.

©2026 The Charles Machine Works, Inc.