
S
0
ŁADOWARKA STAND-ON
Ditch Witch
SK800
DitchWitch®

SK800

Gdy plac budowy wymaga trwałości i wydajności, potrzebujesz Ditch Witch® SK800 – idealnej miniładowarki do małych i dużych zadań. Ta maszyna klasy budowlanej jest zbudowana do ciężkiej pracy przy instalacjach, pracach ogrodowych i innych robotach podziemnych. Daje maksymalną moc i trwałość, a przy tym szybszy zwrot z inwestycji. Wszechstronna SK800 poradzi sobie z najtrudniejszymi zadaniami.

4 Oszczędny i mało wymagający silnik wysokoprężny Kubota® dostarcza pełną moc do wszystkich funkcji maszyny.

5 Ergonomiczne stanowisko operatora ma standardowe dwudźwigniowe sterowanie jazdą – lepsza mobilność w trudnym terenie.

3 Solidna, wytrzymała konstrukcja wydłuża życie maszyny i poprawia zwrot z inwestycji.

2 Znamionowy udźwig roboczy 413 kg (911 lb) i wysokość sworznia zawiasu 2,11 m (83 in) – moc i trwałość klasy budowlanej.

1 Współpracuje z szeroką gamą osprzętu, co zwiększa wszechstronność przy każdym zadaniu.

7 Mało wymagający układ napinania gąsienic ma siłownik smarowy, który ułatwia regulację i zdjęcie gąsienic – mniej przestojów.

6 Innowacyjny układ gąsienic z wysoko położonym napędem ma przykręcane koła napędowe i szerokie rolki – lepsza przyczepność i stabilność w każdych warunkach.



OSPRZĘT SK800

Ditch Witch® oferuje pełną gamę szybkozłącznego osprzętu do miniładowarki SK800. Na stronie SK800 w serwisie ditchwitch.com znajdziesz interaktywny dobór osprzętu – możesz też zapytać dealera Ditch Witch o dodatkowe możliwości.

SK800 DANE TECHNICZNE MINIŁADOWARKI

WYMIARY (STANDARD)	USA	METRYCZNE
Wysokość robocza, maks., łyżka standardowa	105 in	2.67 m
Wysokość sworznia zawiasu, maks.	83 in	2.10 m
Całkowita wysokość maszyny	57 in	1.45 m
Całkowita długość maszyny, łyżka standardowa	105 in	2.67 m
Całkowita długość ładowarki, bez osprzętu	86 in	2.19 m
Rozstaw osi/długość gąsienicy	43 in	1.09 m
Szerokość maszyny		
Maks., gąsienice 230 mm (9 in)	42 in	107 cm
Min., gąsienice 180 mm (7 in)	36 in	91 cm
Prześwit, min.		
Środek	8.9 in	226 mm
Bok	3.7 in	94 mm

OSIĄGI		
Prędkość jazdy		
Przód/tył	4.3 mph	6.9 km/h
Nacisk na grunt		
gąsienice 180 mm (7 in)	5.2 psi	0.36 bar
gąsienice 230 mm (9 in)	4.3 psi	0.29 bar
Kąt zejścia	27°	
Obciążenie wywracające	2,605 lb	1182 kg
Znamionowy udźwig roboczy (35% obciążenia wywracającego)	911 lb	413 kg
Masa maszyny (bez osprzętu, z płynami)	2,920 lb	1324 kg

UKŁAD HYDRAULICZNY		
Obwód pomocniczy, podwójna pompa zębata		
Przepływ	12 gpm	45.4 l/min
Ciśnienie	3,000 psi	207 bar

SILNIK	USA	METRYCZNE
Silnik	Kubota® D1105	
Paliwo	Olej napędowy	
Liczba cylindrów	3	
Pojemność skokowa	68.5 in^3	1.12 L
Średnica cylindra	3.07 in	78 mm
Skok tłoka	3.09 in	78.4 mm
Moc brutto (SAE J1995)	24.8 hp	18.5 kW
Prędkość znamionowa	3,000 rpm	
Norma emisji spalin	EPA Tier 4	

POJEMNOŚCI		
Pojemność zbiornika hydraulicznego	9.2 gal	35 L
Olej silnikowy z filtrem	5 qt	4.7 L
Pojemność zbiornika paliwa	10.5 gal	40 L

POZIOM HAŁASU	
Ciśnienie akustyczne przy uchu operatora	89 dBA
Moc akustyczna	100 dBA

AKUMULATOR	
Pojemność rezerwowa (SAE)	110 min
Prąd rozruchu na zimno (SAE) przy -18ºC (0ºF)	800 amps
Instalacja elektryczna	12V

Dane techniczne mają charakter ogólny i mogą ulec zmianie bez uprzedzenia. Jeśli potrzebne są dokładne wartości, urządzenie należy zważyć i zmierzyć. Ze względu na wybrane opcje dostarczone urządzenie może różnić się od przedstawionego.

©2020 The Charles Machine Works, Inc.

LFCMWPROD1079501