Cebo Drill-Grout

Cebo Drill-Grout to samowiążąca zawiesina uszczelniająca, którą można stosować w aplikacjach HDD i pionowych do wypełniania przestrzeni pierścieniowych lub likwidacji otwartych otworów wiertniczych po zakończeniu wiercenia. Produkt zapewnia użytkownikowi elastyczność dzięki znacznemu czasowi pracy oraz stopniowemu rozwojowi wytrzymałości na ściskanie w powstałej zawiesinie.

Cebo Drill-Grout może być również stosowany w innych aplikacjach, np. do uszczelniania otworów po wciąganych rurach. Produkt twardnieje do postaci materiału plastycznego o niskiej przepuszczalności wody, zapobiegając mieszaniu się podziemnych warstw wodonośnych.

Funkcje

- Wypełnia przestrzeń pierścieniową wokół instalacji liniowych.
- Twardnieje do postaci materiału o niskiej przepuszczalności, zapobiegając mieszaniu się warstw wodonośnych.
- Zapobieganie osiadaniu gruntu.
- Ochrona rur stalowych przed korozją.

Zalety

- Łatwy do mieszania i pompowania.
- Może być mieszany standardowymi pompami odśrodkowymi.
- Skuteczny materiał do uszczelniania przestrzeni pierścieniowej lub likwidacji otworów wiertniczych.
- Zgodny z wymaganiami dla wody pitnej wg German Hygiene Institute.
- Urabialność <48 godzin.
- Certyfikowany w Holandii zgodnie z BRL5078 do groutingu.

Dodać Cebo Drill-Grout w stężeniu ok. 160 - 180 kg/m³ wody słodkiej. Drobne korekty konsystencji wykonuje się przez zmianę zawartości części stałych; zalecany minimalny czas Marsha: 45 s/litr przed użyciem i wprowadzeniem do otworu. Gęstość względna powinna wynosić min. 1,11.

Objętość Cebo Drill-Grout musi być o 15% większa niż obliczona objętość, aby zapewnić pełne zastąpienie płuczki wiertniczej produktem Cebo Drill-Grout.

HDD MICRO VERTICAL CORE

JL Maskiner w Polsce Sp. z o.o.
ul. Słoneczna 118A
05-500 Stara Iwiczna
T: +48 (22) 770 80 14