Cebo F-SEAL

Cebo F-SEAL jest rozpuszczalnym w kwasie, granulowanym materiałem do zwalczania ucieczek płuczki, złożonym z żywicy syntetycznej związanej z wełną. Cebo F-SEAL może być stosowany jako dodatek przy ucieczkach płuczki w stężeniach do 20 kg/m³. Włóknista struktura produktu tworzy barierę w formacjach o wysokiej przepuszczalności, w których płuczka bentonitowa może utworzyć placek filtracyjny; skutecznie zapobiega przenikaniu płynów w otaczającą formację. Cebo F-SEAL może być stosowany w przypadku średnich do pełnych ucieczek cyrkulacji.

Cebo F-SEAL można dodawać bezpośrednio przez lejek Venturiego do układu mieszania.

Funkcje

- Cebo F-SEAL może być stosowany jako dodatek przy ucieczkach płuczki w stężeniach do 20 kg/m³.

Zalety

- Rozpuszczalny w kwasie.
- Łatwy do mieszania.
- Nieorganiczny i niefermentujący.
- Natychmiastowe działanie.
- Wysoka skuteczność.
- Niski współczynnik mieszania.

Przybliżone ilości Cebo F-SEAL dodawane do płuczek na bazie bentonitu lub polimerów:	
Normalne zastosowanie (do aktywnego systemu)	3 - 10 kg/m³
Jako korek	10 - 20 kg/m³

HDD CORE VERTICAL

34

JL Maskiner w Polsce Sp. z o.o.
ul. Słoneczna 118A
05-500 Stara Iwiczna
T: +48 (22) 770 80 14