Cebo QS Products

Pellety Cebo Holland są wykonane z prasowanego bentonitu lub prasowanej gliny. Wysokiej jakości pellety bentonitowe mają dużą zdolność pęcznienia i absorpcji wody. Zaletą pelletów jest to, że można je dodawać do otworów bez specjalistycznego sprzętu. Mogą być stosowane do naprawy przedziurawionych lub uszkodzonych warstw gliny, uszczelniania zapór, uszczelniania przepuszczalnych warstw wodonośnych, szybkiego uszczelniania uszkodzonych studni lub zasypywania wszystkich typów otworów.

	Cebo QSL	CEBOGEL® QSE
Opis	Naturalny pellet gliniany	Specjalnie dobrany sodowo aktywowany pellet bentonitowy
Certyfikaty	KIWA BRL-K265	KIWA BRL-K265 KIWA Water Mark
Rozmiar	Ø 10 mm, długość 5 - 25 mm	Ø 6.5 mm, długość 5 - 20 mm
Prędkość opadania	23 m/min	17 m/min
Gęstość nasycona	1.6 t/m³	1.55 t/m³
Gęstość nasypowa	1.1 t/m³	1.1 t/m³
Zdolność pęcznienia	120%	220%
Absorpcja wody	120%	800%
Przepuszczalność	1 x 10^-9 m/s	1 x 10^-12 m/s
Ciśnienie pęcznienia	N/D	18 - 21 kN/m²

HDD CORE VERTICAL

JL Maskiner w Polsce Sp. z o.o.
ul. Słoneczna 118A
05-500 Stara Iwiczna
T: +48 (22) 770 80 14