Cebo Thermo-Grout Lite

Cebo Thermo-Grout Lite to specjalnie opracowany, wysokowydajny, samowiążący zaczyn o podwyższonej przewodności cieplnej. Produkt może być stosowany w aplikacjach pionowych oraz HDD do całkowitego wypełniania przestrzeni pierścieniowych tam, gdzie wymagana jest wysoka przewodność cieplna. Cebo Thermo-Grout Lite wiąże jako materiał plastyczny o niskiej przepuszczalności wody, co zapobiega mieszaniu się podziemnych warstw wodonośnych. Dzięki zastosowaniu tego produktu ciepło może być efektywniej przewodzone z gruntu lub do gruntu.

Funkcje

- Uszczelnia przestrzeń pierścieniową.
- Poprawia przenoszenie ciepła w przestrzeni pierścieniowej.

Zalety

- Łatwy do pompowania.
- Niski współczynnik mieszania.
- Wysoka płynność.
- Minimalne osiadanie.
- Niższa gęstość w porównaniu z większością innych termicznie ulepszonych zaczynów.
- Może być mieszany z wieloma istniejącymi urządzeniami mieszającymi.
- Nie jest oparty na piasku, dlatego powoduje minimalne zużycie i ścieranie.
- Przewodność cieplna 1.4 W/m*K (potwierdzona w terenie i laboratorium).

Dodawać powoli i równomiernie przez lej Venturiego do systemu mieszania o wysokim ścinaniu. Cyrkulować zawiesinę do momentu pełnego rozproszenia i uwodnienia Cebo Thermo-Grout Lite.

Formuła/m³: 400 kg Cebo Thermo-Grout Lite i 840 litrów wody.

HDD

VERTICAL

JL Maskiner w Polsce Sp. z o.o.
ul. Słoneczna 118A
05-500 Stara Iwiczna
T: +48 (22) 770 80 14