100SX PŁUG WIBRACYJNY



PŁUGI WIBRACYJNE

PŁUG WIBRACYJNY 100SX

1 Wszystkie elementy sterowania są oznaczone kolorami i dostępne ze stanowiska operatora, co ułatwia obsługę.

2 Minimalne wymagania obsługowe i łatwy dostęp do punktów serwisowych.

3 Konstrukcja samojezdna zapewnia lepszą zwrotność.

4 Hydrostatyczny napęd jazdy zapewnia lepszą przyczepność, zwrotność i trwałość.

5 Kompaktowe wymiary pozwalają przejechać przez zwykłą bramę posesji.

7 Noże podające i ciągnące układają przewody energetyczne i telekomunikacyjne o średnicy do 22 mm (0,88 in) oraz instalacje gazowe, wodociągowe i nawadniające o średnicy do 19 mm (0,75 in).

8 Uniwersalny nóż pługa układa rury i kable na głębokości do 305 mm (12 in).





Ditch Witch® 100SX to coś więcej niż odpowiedź na konkurencję. Szerokie opony niskociśnieniowe dają potrzebną przyczepność bez niszczenia trawnika, a cichy silnik Briggs & Stratton® zapewnia wystarczającą moc bez męczenia słuchu. W 100SX hałas i wibracje zostają tam, gdzie ich miejsce – pod powierzchnią.

WE'RE IN THIS TOGETHER.



DANE TECHNICZNE PŁUGA WIBRACYJNEGO 100SX

	USA	METRYCZNE
WYMIARY		
Wysokość, min./maks.	40 in	1.02 m
Długość, min.	67 in	1.7 m
Szerokość		
Maks.	35 in	889 mm
Min.	32.5 in	825.5 mm
Prześwit, maks.	4.1 in	104 mm
Głębokość ułożenia, maks.	12 in	305 mm
Masa jednostki podstawowej	720 lb	326 kg
PRACA		
Prędkość jazdy, maks.		
Przód/tył	92 fpm	28 m/min
Średnica układanego przewodu, maks.		
Nóż ciągnący	0.88 in	22 mm
Nóż podający	0.5 in	13 mm
Promień gięcia przewodu, maks./min.		
Nóż podający	1 in	25 mm
Szerokość noża pługa		
Maks.	0.77 in	20 mm
Min.	0.38 in	10 mm
Głębokość noża pługa		
Maks.	12 in	305 mm
Min.	6 in	152 mm

Wymiary zależą od rozmiaru noża pługa, rozmiaru opon i wybranych opcji.

Dane techniczne mają charakter ogólny i mogą ulec zmianie bez uprzedzenia. Jeśli potrzebne są dokładne wartości, urządzenie należy zważyć i zmierzyć. Ze względu na wybrane opcje dostarczone urządzenie może różnić się od przedstawionego.

	USA	METRYCZNE
SILNIK		
Silnik	Briggs & Stratton® seria 2100	
Paliwo	Benzyna	
Chłodzenie	Powietrzem	
Doładowanie	Naturalne	
Liczba cylindrów	1	
Pojemność skokowa	25.6 in^3	420 cm^3
Średnica cylindra	3.54 in	90 mm
Skok tłoka	2.6 in	66 mm
Prędkość znamionowa	3,600 rpm	
Moc brutto wg producenta (SAE J1940)	13.5 hp	10 kW
Rodzaj napędu		
Jazda	Hydrostatyczna	
Pług	Pasowy ze sprzęgłem ręcznym	
Opony		
Maks.	18 x 11-8	
Min.	16 x 6.5-8	
UKŁAD HYDRAULICZNY		
Napęd jazdy		
Ciśnienie	2,500 psi	172 bar
Przepływ	2.2 gpm	8.3 l/min
POJEMNOŚCI		
Zbiornik paliwa	1.8 gal	6.8 L
Zbiornik hydrauliczny	3.5 gal	13.2 L

CZĘŚCI, AKCESORIA I WSPARCIE DO PŁUGÓW WIBRACYJNYCH:



SERWIS I WSPARCIE DEALERA

Nowe lub używane maszyny, części, serwis, finansowanie – albo wszystko naraz: dealer Ditch Witch zaoferuje Ci to, co najlepsze. Dealerzy Ditch Witch są wybierani za zaangażowanie w branżę budownictwa podziemnego i gruntownie szkoleni, aby spełniać najwyższe standardy.

Ditch Witch®
ditchwitch.com

©2015 The Charles Machine Works, Inc.