Cebo Tunnel-Lube

Cebo Tunnel-Lube to specjalnie opracowany wodny środek redukujący moment obrotowy, przeznaczony do zmniejszania tarcia i poprawy właściwości smarnych płuczek wiertniczych na bazie wody. Cebo Tunnel-Lube może być stosowany w horyzontalnych przewiertach sterowanych, mikrotunelowaniu, budownictwie oraz wierceniach pionowych, aby ograniczyć moment obrotowy, ciśnienia podczas przeciągania lub siły wcisku, gdy jest używany jako składnik płuczek wiertniczych na bazie wody.

Funkcje

- Poprawia właściwości smarne większości płuczek wiertniczych na bazie wody.
- Zmniejsza moment obrotowy oraz opory przesuwu przewodu wiertniczego podczas wiercenia.
- Zmniejsza ryzyko przywierania różnicowego.
- Zwiększa redukcję momentu obrotowego w operacjach ciągłych.
- Zwiększa stabilność otworu, tworząc zwartą i śliską warstwę filtracyjną.

Zalety

- Łatwy do mieszania.
- Skuteczna redukcja momentu obrotowego w szerokim zakresie warunków geologicznych.
- Działa dobrze w umiarkowanych i niskich stężeniach.
- Kompatybilny z innymi dodatkami Baroid IDP do płuczek wiertniczych.

Orientacyjne ilości Cebo Tunnel-Lube dodawane do płuczek wiertniczych na bazie wody:

2,5-20 litrów/m³

HDD MICRO VERTICAL CORE