DIAMOND SEAL®

DIAMOND SEAL jest pęczniejącym w wodzie (ale nierozpuszczalnym w wodzie), w 100% krystalicznym polimerem syntetycznym. DIAMOND SEAL pochłania w wodzie setki razy więcej niż wynosi jego własna masa. Jest przeznaczony przede wszystkim do stosowania jako materiał do zwalczania ucieczek płuczki w pracach HDD.

Funkcje

- Materiał do zwalczania ucieczek płuczki w horyzontalnym wierceniu kierunkowym.
- Zapobiega niezamierzonym wypływom przy przekraczaniu rzek.
- Stabilizuje otwór wiertniczy w otoczakach i żwirze.
- Stabilizuje formacje nieskonsolidowane.

Zalety

- Szybka absorpcja wody.
- Skuteczny w ograniczaniu ucieczek płuczki.
- Ekonomiczny - mała ilość daje dużą objętość.
- Łatwy w użyciu.
- Niefermentujący.

Jako korek	Dodać DIAMOND SEAL w ilości 12 - 24 kg/m³ płuczki wiertniczej.
Obróbka przy ucieczkach płuczki	Przed pompowaniem usunąć wszystkie sita liniowe z układu cyrkulacji. Dodać poniższe produkty do istniejącej płuczki i przetłoczyć: N-SEAL: 3,5 - 6 kg/m³ DIAMOND SEAL: 12 - 24 kg/m³

HDD CORE VERTICAL

JL Maskiner w Polsce Sp. z o.o.
ul. Słoneczna 118A
05-500 Stara Iwiczna
T: +48 (22) 770 80 14