EZ-MUD® GOLD EU

EZ-MUD GOLD EU to stabilizator iłu i łupków, który zapewnia inhibicję formacji ilastych i łupkowych w płuczkach wiertniczych na bazie wody, bez znaczącego zwiększania lepkości. Po dodaniu do zawiesiny bentonitowej produkt tworzy inhibicyjny system płuczki wiertniczej, zachowując łatwą obsługę i skuteczne właściwości płynu. Unikalna struktura perełkowa EZ-MUD GOLD EU umożliwia łatwe mieszanie materiału przy minimalnym ścinaniu, eliminując potrzebę stosowania ciekłych emulsji.

Funkcje

- Wspomaga stabilizację iłu i łupków, zapobiegając pęcznieniu i/lub dyspersji; bez znaczącego zwiększania lepkości, jak inne polimery PHPA.
- Poprawia stabilność otworu w formacjach wrażliwych na wodę.
- Minimalizuje moment obrotowy i ciśnienie cyrkulacji.
- Wspomaga poprawę kompatybilności systemów powietrzno-pianowych.
- Zwiększa uzysk rdzenia w operacjach ciągłego rdzeniowania linowego.

Zalety

- Certyfikat NSF/ANSI Standard 60.
- Umożliwia zwiększenie stężeń w celu uzyskania inhibicji bez nadmiernej lepkości.
- Nie zawiera destylatów ropy naftowej.
- Ulega rozkładowi chemicznemu pod wpływem wybielacza (podchlorynu sodu).
- Kompatybilny z innymi dodatkami Baroid do płuczek wiertniczych, dodanymi w odpowiedniej kolejności.
- Nie fermentuje.

Przybliżone ilości polimeru EZ-MUD GOLD EU dodawane do systemu płuczki wiertniczej:

Dodawany do wody słodkiej	Dodawany do płuczek bentonitowych	Dodawany do cieczy iniekcyjnej powietrze/piana
1 - 3 kg/m³	0.3 - 1 kg/m³	1 - 3 kg/m³

HDD MICRO VERTICAL CORE

27

JLM

JL Maskiner w Polsce Sp. z o.o.
ul. Słoneczna 118A
05-500 Stara Iwiczna
T: +48 (22) 770 80 14