FUSE-IT®

Materiał do zwalczania ucieczek płuczki FUSE-IT to szybko działający, syntetyczny materiał polimerowy, zaprojektowany tak, aby pomagał uszczelniać nawet najpoważniejsze strefy strat już w ciągu 30 minut; umożliwia to operatorowi powrót do normalnych prac wiertniczych.

Funkcje

- Materiał do zwalczania ucieczek płuczki w zastosowaniach pionowych i horyzontalnych.
- Odpowiedni do spękanych i kawernistych formacji.
- Skuteczny materiał LCM w środowiskach piasku, żwiru i otoczaków.
- Stabilizuje formacje nieskonsolidowane.

Zalety

- Certyfikat NSF/ANSI Standard 60.
- Szybka reakcja w kontakcie z wodą.
- Umożliwia szybką reakcję na ucieczki płuczki.
- Łatwy w użyciu.
- Niefermentujący.
- Tolerancyjny na temperaturę.
- Kompatybilny z innymi produktami Baroid.

Jako zabieg typu slug	• Dodać 20 - 40 litrów oleju roślinnego bezpośrednio do przewodu wiertniczego, aby wstępnie pokryć metalowe powierzchnie przewodu. • Natychmiast następnie wprowadzić do przewodu wiertniczego 1 - 2 wiadra FUSE-IT. • Po dodaniu materiału FUSE-IT do zwalczania ucieczek płuczki dodać 20 - 40 litrów oleju roślinnego i przetłoczyć. Po przetłoczeniu pozostawić na 30 - 60 minut do hydratacji przed próbą przywrócenia cyrkulacji.
Jako korek	Dodać materiał FUSE-IT do płuczki wiertniczej w stężeniu 0,5 - 1,0% objętościowo (2 - 4 qts/100 galonów lub 5 - 10 litrów/m³) i natychmiast przetłoczyć mieszaninę do strefy problemowej.

HDD MICRO VERTICAL CORE

JLM

JL Maskiner w Polsce Sp. z o.o.
ul. Słoneczna 118A
05-500 Stara Iwiczna
T: +48 (22) 770 80 14