NO-SAG®

NO-SAG, środek poprawiający zawieszenie, to wysokiej jakości sproszkowany biopolimer stosowany w celu zwiększenia zdolności przenoszenia zwiercin w płuczkach wiertniczych na bazie gliny i polimerów, bez istotnego zwiększania lepkości zawiesiny. NO-SAG łatwo dysperguje w wodzie słodkiej lub słonawej.

Funkcje

- Zwiększa wytrzymałość żelu płuczki, poprawiając zawieszenie zwiercin, piasku i żwiru.
- Zwiększa zdolność przenoszenia cząstek stałych przy niższej lepkości, zapewniając płynność w dłuższych otworach i podczas poszerzania.
- Poprawia odporność na zanieczyszczenia podczas wiercenia w wodzie słonawej i słonej.

Zalety

- Można łatwo mieszać z wstępnie uwodnionymi płuczkami bentonitowymi.
- Pomaga ulepszyć system poprzez zwiększenie właściwości zawieszenia bazowej płuczki wiertniczej przy minimalnym wzroście lepkości.
- Małe opakowanie ułatwia obsługę i ogranicza ilość odpadów.

Orientacyjne ilości środka poprawiającego zawieszenie NO-SAG dodawanego do płuczek wiertniczych na bazie wody:	
Dodano do płuczek bentonitowych	0.5 - 2.5 kg/m³
Dodano do czystych systemów polimerowych	1 - 5 kg/m³

HDD MICRO VERTICAL

38

JL Maskiner w Polsce Sp. z o.o.
ul. Słoneczna 118A
05-500 Stara Iwiczna
T: +48 (22) 770 80 14