

SOLIDNA KONSTRUKCJA. PRECYZYJNE DZIAŁANIE. MAKSYMALNA WYDAJNOŚĆ.

Nasze dysze – ze stali hartowanej lub z wkładkami z węglików spiekanych – wytrzymają wszystko, co przyniesie plac budowy, a przy tym precyzyjnie regulują i kierują przepływ płuczki. Dostępne są dla różnych natężeń przepływu i ciśnień, więc dla niemal każdego zastosowania mamy dyszę, która pomoże w pełni wykorzystać wydajność wiertnicy.

DYSZE OBUDÓW SOND I DYSZE ROZWIERTAKÓW

NUMERY CZĘŚCI	ROZMIAR GWINTU	ŚREDNICA OTWORU
105-2635	1/8 NPT	Zaślepka
908-0766	1/8 NPT	.155"
159-1006	1/4 NPT	.1"
159-1007	1/4 NPT	.125"
159-1008	1/4 NPT	.188"
159-1009	1/4 NPT	.25"
908-0043	1/4 NPT	.203"
149-200	1/4 NPT	.07"
149-201	1/4 NPT	.1"
149-202	1/4 NPT	.15"
149-203	1/4 NPT	.2"
149-204	1/4 NPT	.25"
906-2673	1/4 NPT	.25"
105-2637	1/4 NPT	Zaślepka
159-1010	3/8 NPT	.125"
159-1011	3/8 NPT	.188"
159-1012	3/8 NPT	.25"
114-002	3/8 NPT	Zaślepka
906-1526	3/8 NPT	.312"



