PENETROL® DRY EU

Środek powierzchniowo czynny PENETROL DRY EU stosuje się w celu przeciwdziałania skłonnościom do przywierania napotkanej gliny lub łupków podczas prac wiertniczych. Produkt nie pieni się po zmieszaniu z płuczką wiertniczą na bazie bentonitu.

Funkcje

- Ogranicza i/lub minimalizuje oblepianie świdra.
- Poprawia wydajność wiercenia dzięki preferencyjnemu powlekaniu zestawu narzędzi dennych i przewodu wiertniczego.
- Minimalizuje możliwość narastania i aglomeracji zwiercin.

Zalety

- Sypki produkt granulowany.
- Łatwy do mieszania i łatwo dyspergowalny.
- Skuteczny w niskich stężeniach.
- Minimalne lub zerowe pienienie podczas mieszania z wysoką prędkością albo mieszania powierzchniowego.
- Kompatybilny z innymi dodatkami Baroid do płuczek wiertniczych.
- Niska toksyczność dla środowiska wodnego.

Przybliżone ilości środka powierzchniowo czynnego PENETROL DRY EU dodawane do płuczek na bazie wody:
0,6 - 3,6 kg/m³

HDD MICRO VERTICAL CORE

42

JL Maskiner w Polsce Sp. z o.o.
ul. Słoneczna 118A
05-500 Stara Iwiczna
T: +48 (22) 770 80 14