PENETROL® EU

PENETROL EU to mieszalny z wodą, niejonowy środek zwilżający, opracowany w celu przeciwdziałania tendencjom gliny do przyklejania się.

Funkcje

- Redukuje lub eliminuje oblepianie świdra urobkiem.
- Zmniejsza napięcie powierzchniowe płuczki wiertniczej, co umożliwia szybsze usuwanie zwiercin bez ciągłego rozdrabniania twardych formacji łupkowych.
- Poprawia efektywność wiercenia poprzez selektywne powlekanie zespołu dennego otworu i przewodu wiertniczego.
- Minimalizuje przywieranie różnicowe.
- Wydłuża żywotność świdra oraz zmniejsza zużycie żerdzi wiertniczych i zespołu dennego otworu.

Zalety

- Skuteczny przy niskich stężeniach.
- Kompatybilny z innymi dodatkami Baroid do płuczek wiertniczych.
- Biodegradowalny.

Dodawany równomiernie przez układ cyrkulacji	0,5 - 3 litry/m³
Dodawany porcjowo przez żerdzie wiertnicze	1 - 2 litry/żerdź wiertniczą

HDD RDZEŃ PIONOWE

41

JL Maskiner w Polsce Sp. z o.o.
ul. Słoneczna 118A
05-500 Stara Iwiczna
T: +48 (22) 770 80 14