QUIK-TROL® GOLD LV

QUIK-TROL GOLD LV to łatwo dyspergujący, niskolepki polimer polianionowo-celulozowy (PAC), który zapewnia kontrolę filtracji w większości płuczek wiertniczych na bazie wody. Po dodaniu do zawiesiny bentonitowej produkt tworzy system płuczki wiertniczej o niskiej filtracji, odpowiedni do wiercenia w formacjach wrażliwych na wodę.

Funkcje

- Zapewnia kontrolę filtracji w płuczkach wiertniczych na bazie wody słodkiej lub słonawej.
- Wspomaga stabilność otworu wiertniczego w formacjach wrażliwych na wodę.
- Minimalizuje drgania przewodu wiertniczego, moment obrotowy i ciśnienie cyrkulacji.
- Poprawia oczyszczanie otworu i odzysk rdzenia.
- Poprawia właściwości piany, usprawniając transport zwiercin w wierceniu powietrzno-pianowym.
- Działa jako koloid ochronny - chroni bentonit przed zanieczyszczeniami z gruntu i wód gruntowych.

Zalety

- Łatwo się dysperguje, nawet przy niskim ścinaniu.
- Skuteczny w płuczkach na bazie wody słodkiej, słonej i słonawej.
- Odporny na trudne warunki środowiskowe i zanieczyszczenia.
- Poprawia kontrolę filtracji.
- Wydajny przy niskich stężeniach.
- Nie fermentuje.
- Kompatybilny z innymi dodatkami do płuczek wiertniczych Baroid.
- Certyfikowany zgodnie z normą NSF/ANSI 60.

Przybliżone ilości QUIK-TROL GOLD LV dodawane do płuczek na bazie wody:

lbs/bbl	lbs/100 gallons	kg/m³
0.1 - 2	0.25 - 4.7	0.3 - 5.7

HDD MICRO VERTICAL CORE

JL Maskiner w Polsce Sp. z o.o.
ul. Słoneczna 118A
05-500 Stara Iwiczna
T: +48 (22) 770 80 14