QUIK-TROL® LV

QUIK-TROL LV jest modyfikowanym naturalnym polimerem celulozowym i zapewnia kontrolę filtracji w większości płuczek wiertniczych na bazie wody bez znacznego zwiększania lepkości. Po dodaniu do zawiesiny bentonitowej produkt tworzy system płuczki wiertniczej odpowiedni do wiercenia w formacjach piaszczystych. Polimer QUIK-TROL LV można dodać do oleju roślinnego lub mineralnego w celu przygotowania zawiesiny na bazie oleju, którą można wlać bezpośrednio do przewodu wiertniczego.

Funkcje

- Zapewnia kontrolę filtracji w płuczkach wiertniczych na bazie wody słodkiej lub słonawej.
- ogranicza ucieczkę płuczki bez znacznego zwiększania jej lepkości.
- Poprawia stabilność otworu w formacjach wrażliwych na wodę.
- Minimalizuje drgania żerdzi, moment obrotowy i ciśnienie cyrkulacji.
- Poprawia oczyszczanie otworu i odzysk rdzenia.
- Działa jako koloid ochronny - zabezpiecza bentonit przed zanieczyszczeniami z gruntu i wód gruntowych.

Zalety

- Certyfikat NSF/ANSI Standard 60.
- Skuteczny w płuczkach na bazie wody słodkiej, sianej i słonawej.
- Skuteczny w małych ilościach przy kontroli filtracji.
- Nie fermentuje.
- Kompatybilny z innymi dodatkami do płuczek wiertniczych Baroid.
- Odporny na trudne warunki środowiskowe i zanieczyszczenia.

Orientacyjne ilości polimeru QUIK-TROL LV dodawanego do płuczek na bazie wody:

Woda słodka lub słona	4 - 8 kg/m³
Dodatek do zawiesiny bentonitowej	0.5 - 2.5 kg/m³

HDD MICRO VERTICAL CORE

JLM

JL Maskiner w Polsce Sp. z o.o.
ul. Słoneczna 118A
05-500 Stara Iwiczna
T: +48 (22) 770 80 14