SERIA M
SONDY HDD

Poznaj nową serię M - wszechstronne sondy do systemów prowadzenia HDD. Modele M10, M15 i M17 sprawdzają się zarówno przy prostych przewiertach, jak i przy najbardziej wymagających zadaniach.



CECHY I ZALETY

REGULOWANA MOC NADAWANIA
pomaga wydłużyć czas pracy baterii i poprawia działanie sondy na większej głębokości.

AUTOMATYCZNE STROJENIE
zapewnia stabilną pracę w różnych narzędziach wiertniczych.



BEZPRZEWODOWA ŁĄCZNOŚĆ
pozwala konfigurować sondę i ograniczać zakłócenia podczas sterowania w prawo.

TRWALSZE KOMPONENTY
umożliwiają pracę w temperaturze od 82°C do 105°C.

NISKA CZĘSTOTLIWOŚĆ
ułatwia pracę mimo zakłóceń pasywnych, np. powodowanych przez zbrojenie.

SUBSITE®

SONDY SERII M

DANE TECHNICZNE

SERIA M10

MODEL	CZĘSTOTLIWOŚĆ	ZASIĘG POMIARU	CZAS PRACY BATERII	MAKS. TEMPERATURA	WYMIARY	ROZDZIELCZOŚĆ NACHYLENIA
M10	29 kHz	55 ft (16,7 m)	16 godz.	180°F (82°C)	10,62 × 0,9 in (269,24 × 19 mm)	1%

SERIA M15

MODEL	CZĘSTOTLIWOŚĆ	ZASIĘG POMIARU		CZAS PRACY BATERII		MAKS. TEMPERATURA	WYMIARY	ROZDZIELCZOŚĆ NACHYLENIA
		Standardowy	Wysoki	Standardowy	Wysoki			
M15	12–38 kHz	70 ft (21,3 m)	–	80 godz.	–	221°F (105°C)	15 × 1,25 in (381 × 32 mm)	0,1%
M15+	1,9–46 kHz	95 ft (28,9 m)	130 ft (39,6 m)	60 godz.	30 godz.	221°F (105°C)	15 × 1,25 in (381 × 32 mm)	0,1%

SERIA M17

MODEL	CZĘSTOTLIWOŚĆ	ZASIĘG POMIARU		CZAS PRACY BATERII		MAKS. TEMPERATURA	WYMIARY	ROZDZIELCZOŚĆ NACHYLENIA
		Standardowy	Wysoki	Standardowy	Wysoki			
M17	12–38 kHz	70 ft (21,3 m)	–	80 godz.	–	221°F (105°C)	17,8 × 1,25 in (381 × 32 mm)	0,1%
M17+	1,9–46 kHz	95 ft (28,9 m)	130 ft (39,6 m)	60 godz.	30 godz.	221°F (105°C)	17,8 × 1,25 in (381 × 32 mm)	0,1%

Zasięg pomiaru głębokości określono przy użyciu systemu Marksman+.
Wartości zasięgu podano zgodnie z normą SAE J2520; zależą od typu baterii, częstotliwości oraz rodzaju obudowy sondy.
Sondy kalibrowano przy niskim poziomie zakłóceń. W rzeczywistych warunkach zasięg może być mniejszy od podanego.



©2025 The Charles Machine Works, Inc.