TUNNEL-GEL® SW

Wiskozator TUNNEL-GEL SW to specjalnie opracowany dodatek do płuczki wiertniczej na bazie bentonitu, przeznaczony do zwiększania lepkości wody morskiej i przekształcania jej w płuczkę wiertniczą. Systemy płuczkowe przygotowane z użyciem wiskozatora TUNNEL-GEL SW pomagają zapewnić stabilność otworu, kontrolę filtracji oraz zwiększoną zdolność transportową w przy tunelowaniu, horyzontalnych wierceniach kierunkowych i innych zastosowaniach budowlanych.

Funkcje

- Skutecznie zwiększa lepkość wody morskiej (słonej) używanej do przygotowania płuczki.
- Poprawia zdolność transportową.
- Zwiększa kontrolę filtracji.
- Optymalizuje stabilność otworu.

Zalety

- Umożliwia wykorzystanie wody słonej do przygotowania płuczki.
- Zapewnia smarność powstałej płuczki wiertniczej.
- Zwiększa stabilność płuczki w środowisku zasolonym.

Przybliżone ilości wiskozatora TUNNEL-GEL SW dodawane do płuczek na bazie wody słonej:

lbs/bbl	lbs/100 gallons	kg/m³
8.4 - 12.6	20 - 30	25 - 35

HDD

PIONOWE

11

JL Maskiner w Polsce Sp. z o.o.
ul. Słoneczna 118A
05-500 Stara Iwiczna
T: +48 (22) 770 80 14