TUNNEL-GEL® PLUS

TUNNEL-GEL PLUS to specjalnie opracowany, wysokowydajny bentonit przeznaczony do tunelowania i prac HDD. TUNNEL-GEL PLUS zapewnia szybki wzrost lepkości, utrzymując skuteczną stabilizację otworu oraz lepszą kontrolę filtracji w większości płuczek wiertniczych na bazie wody.

Funkcje

- Wspomaga rozwój lepkości w płuczkach wiertniczych na bazie wody słodkiej.
- Zapewnia skuteczny transport zwiercin oraz właściwości zawieszające.
- Poprawia kontrolę filtracji i stabilność otworu.
- Skuteczny płyn smarujący do mikrotunelowania.

Zalety

- Łatwy do mieszania i szybko osiąga maksymalną lepkość.
- Zwiększa smarność płuczki, zmniejszając wymagane siły przeciskania.
- Pozwala uzyskać ponad dwukrotnie większą objętość płuczki wiertniczej o tej samej lepkości niż przy takim samym stężeniu bentonitu klasy API.

Orientacyjne ilości środka TUNNEL-GEL PLUS dodawanego do płuczek na bazie wody:

lbs/bbl	lbs/100 gallons	kg/m³
8.4 - 12.6	20 - 30	25 - 40

HDD MICRO VERTICAL

JL Maskiner w Polsce Sp. z o.o.
ul. Słoneczna 118A
05-500 Stara Iwiczna
T: +48 (22) 770 80 14